

Dotyczy decyzji Starosty Ostródzkiego „Bramka Wschód XVI”

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 t.j.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.) zawiadamiam, iż Starosta Ostródzki decyzją z dnia 04.04.2024 r. znak RLŚ.6522.2.2024 wydał koncesję na wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża piasku i piasku ze żwirem „Bramka Wschód XVI”, gm. Morąg, pow. ostródzki, woj. województwo warmińsko – mazurskie.

Treść decyzji udostępniono dnia 05.04.2024 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Udostępnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.).

Załącznik:

- koncesja „Bramka Wschód XVI” – decyzja

Ostróda, dnia 04.04.2024 r.

RLŚ. 6522.2.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 4, 5 art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2a pkt 1, art. 30, art. 32 ust. 1, 2, 4 pkt 1, art. 33, art. 35 ust. 6, art. 40 i art. 41, art. 101, art. 105, art. 112, art. 116, art. 128, art. 129, art. 134, art. 137 i art. 142 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.), i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.), art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 r. poz. 162 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorcy ██████████

██████████ o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny piasku i piasku ze żwirem ze złoża „Bramka Wschód XVI” położonego na terenie działek o nr ewidencyjnych 405/4 i 405/6 w obrębie Bramka w gminie Morąg oraz po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia Burmistrza Morąga - postanowienie z dnia 13.03.2024 r. znak GR.6523.2.2024, opinii Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - postanowienie z dnia 01.03.2024 r. znak GW.7423.2.2024 oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie – postanowienie znak WAR.5010.12.2024.AC z dnia 13.03.2024 r.

orzekam:

1. Udzielić Przedsiębiorcy ██████████
██████████ koncesji na wydobywanie kopaliny piasku i piasku ze żwirem ze złoża „Bramka Wschód XVI” położonego na terenie działek o nr ewidencyjnych 405/4 i 405/6 w obrębie Bramka w gminie Morąg, powiecie ostródzkim, woj. warmińsko-mazurskim
2. Koncesja obejmuje złożę piasku ze żwirem „Bramka Wschód XVI”, udokumentowane dokumentacją geologiczną w kat. C1, zatwierdzoną decyzją Starosty Ostródzkiego znak RLŚ.6528.8.2022 z dnia 16.11.2022 r.
3. Roboty górnicze będą prowadzone na powierzchni 1,35 ha, stanowiącej część działek o numerach ewidencyjnych 405/6 i 405/4, natomiast eksploatacja kopaliny w granicach udokumentowania złoża tj. na powierzchni 0,9146 ha, obręb Bramka, gmina Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie
4. Udokumentowane zasoby geologiczne złoża wynoszą 172,99 tys. ton. Stopień wykorzystania tych zasobów wynosi 0,88. Zasoby operatywne wynoszą 152,45 tys. ton.
5. Kopalina będzie wydobywana systemem odkrywkowym, bez użycia środków strzałowych,
6. Roczne wydobycie kopaliny nie przekroczy 20 000 m³, tj. 37.2 tys. ton
7. **Określić sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego.** Ruch zakładu górniczego winien być prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008 z późn. zm.) Ruch zakładu górniczego „Bramka Wschód XVI” będzie się odbywać wyłącznie pod kierownictwem i dozorem osób posiadających kwalifikacje określone ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Podczas prowadzenia eksploatacji należy zapewnić stateczność skarp i zboczy wyrobiska; nie doprowadzać do powstawania nawisów. Ewentualne osuwiska lub wymycia skarp bezzwłocznie likwidować w celu ograniczenia zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Należy pozostawić pasy ochronne szerokości 6 m. od granicy działek osób trzecich, oraz 10 m. od granicy pasa drogowego drogi gminnej jak również uwzględnić pasy ochronne od podziemnych linii wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych za zachodnią granicą złoża.

8. Ruch zakładu górniczego „Bramka Wschód XVI” będzie prowadzony przy zapewnieniu:

8.1 Bezpieczeństwa powszechnego.

Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa eksploatacja będzie prowadzona pod następującymi warunkami:

- Minimalne wyprzedzenie robotami przygotowawczymi robót eksploatacyjnych wyniesie nie mniej niż 10 m
- Wysokość ściany eksploatacyjnej nie przekroczy wysokości urabiania maszyny urabiającej (możliwe przekroczenie o 10% pod warunkiem, że nachylenie ścian nie będzie stwarzało zagrożenia dla pracujących ludzi i sprzętu)
- Maksymalny kąt nachylenia ociosów piętra suchego od 20°(w części przyspągowej) do 80° (w części przystropowej) średnio około 45°
- Lądowy sprzęt eksploatacyjny nie powinien stać bliżej dolnej krawędzi skarpy zawodnionego wyrobiska niż 3-krotna głębokość wyrobiska w złożu zawodnionym
- Nachylenie skarp końcowych i bocznych nie powinno być większe od kąta naturalnego stoku tj. w złożu suchym 1:1,5 (ok. 34°) a w złożu zawodnionym 1:2,5 (ok. 22°)
- Szerokość półki wydobywczo-transportowej między górnym i dolnym piętrzem powinna być taka, aby zapewniać bezpieczne wydobycie kopaliny i transport urobku. Szerokość ta nie powinna być mniejsza niż 15 m.
- W przypadku wstrzymania robót, niebezpieczny odcinek ściany eksploatacyjnej będzie zabezpieczony tablicami z dobrze widocznym napisem „Niebezpieczeństwo- nie wolno przechodzić”
- Szerokość pasa bezpieczeństwa od dolnej i górnej krawędzi skarpy ściany eksploatacyjnej ustala się na nie mniej niż 5 m. W obrębie pasa bezpieczeństwa nie powinny przebywać osoby, a maszyny tylko w chwilach, które wynikają z technologii urabiania kopaliny

8.2 Bezpieczeństwa pożarowego.

- Wydobywana kopalina piasek ze żwirem jest niepalna. Pożar może powstać w związku z używaniem sprzętu mechanicznego, służącego do transportu kruszywa. Pracownicy Zakładu Górniczego „Bramka Wschód XVI” zostaną pouczeni o zagrożeniu pożarowym jak również o rozmieszczeniu sprzętu pożarowego, sposobie i zasadach jego używania oraz obowiązkach w razie powstania pożaru.

8.3 Bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W oparciu o Kodeks Pracy i art. 112 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze pracownik będzie dopuszczony do pracy w ruchu zakładu górniczego jeżeli odbył aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiada dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bhp. Na stanowiskach pracy mogą pojawić się czynniki szkodliwe związane z nadmiernym hałasem oraz wibracją maszyn ziemnych z napędem spalinowym. Do oceny przewidywanych zagrożeń na stanowiskach pracy zostaną wykorzystane obowiązujące normy. Pomiary czynników szkodliwych przeprowadzane będą z częstotliwością zgodną z obowiązującym prawem. W działaniach profilaktycznych operatorzy sprzętu ciężkiego do robót ziemnych z napędem spalinowym zostaną wyposażeni oraz zobowiązani do noszenia podczas pracy tych maszyn, ochronników słuchu. W celu profilaktyki przed wpływem i skutkami nadmiernej wibracji, w miarę konieczności, będzie skracany czas pracy operatora na zmianie. Ponadto maszyny będą cyklicznie poddawane remontom kapitalnym w celu wyeliminowania nadmiernych luzów, które są powodem zwiększonej wibracji i hałasu. W miarę konieczności będą również wymieniane amortyzatory siedzisk operatorów. Dodatkowo operatorzy otrzymają gąbki na siedziska. Okresowo może wystąpić zwiększone zapylenie, które łagodzone będzie poprzez przebywanie pracowników w kabinach maszyn.

8.4 Racjonalnej gospodarki złożem.

- Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym. Nadkład przewiduje się zdejmować z poziomu powierzchni terenu i składować na zwałach. Zwałowanie nadkładu oraz innych mas ziemnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopaliny, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi możliwe jest jedynie w obrębie obszaru górniczego (art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2336). Składowanie odpadów, w tym mas ziemnych jako odpadów wydobywczych możliwe jest jedynie w urządzeniu lub instalacji, którymi wyrobisko górnicze zdefiniowane w art. 6 ust. 1 pkt 17 p.g.g., nie jest. Likwidacja zwałowisk zewnętrznych (na stropie złoża), w ramach rekultywacji, poprzez przemieszczanie ich do wyrobiska może nastąpić dopiero po dokonaniu obmiaru wydobytej części złoża -§ 162 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. W pierwszej kolejności zostanie sformowany zewnętrzny zwał nadkładu od strony drogi. Część nadkładu może być składowana na tymczasowych zwałach wewnętrznych na stropie złoża, następnie likwidowanych poprzez przemieszczenie na dno wyrobiska – w miejsca, gdzie kopalina została wydobyta do spągu. Wydobywanie kopaliny ze złoża prowadzone będzie z poziomu spągu złoża, a na terenach gdzie występuje złoże zawodnione – z poziomu położonego około 1 m. ponad lustrem wody gruntowej. Piętro górne (suche) urabiane będzie nadpoziomowo (przedsiębiernie) a piętro dolne (zawodnione) urabiane będzie podpoziomowo (podsiebiernie). Eksploatacja złoża prowadzona będzie koparką i ładowarką. Zakres eksploatacji złoża definiowany jest współrzędnymi opisującymi w dokumentacji geologicznej granice złoża. Złoże jest udostępnione wyrobiskami górniczymi po wydobywaniu kopaliny ze złóż „Bramka Wschód V” i „Bramka Wschód XI/1”. Wobec czego zbędne jest wykonanie wkopu

udostępniającego złoża, Przewiduje się, że w pierwszej kolejności wydobywane będzie piętro górne (suche). Możliwe jest też łączne urabianie piętra górnego i dolnego (zawodnionego) ale z zachowaniem bezpiecznej szerokości półki wydobywczo-transportowej między piętrami, nie większej niż 15 m. Urobek wywożony będzie samochodami poza teren kopalni. W części urobek może być poddany uszlachetnieniu poprzez frakcjonowanie z zastrzeżeniem, że nie będzie w tym procesie wykorzystywana woda zgodnie z treścią decyzji środowiskowej.

8.5 Ochrony elementów środowiska.

- Ruch Zakładu Górniczego „Bramka Wschód XVI” prowadzony będzie z uwzględnieniem decyzji Burmistrza Morąga znak GR.6220.14.2023 z dnia 15.11.2023 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Bramka Wschód XVI” na części działek nr 405/4, 405/6 w obrębie ewidencyjnym Bramka. Ze względu na małą koncentrację robót, wielkość emisji spalin będzie mała i nie będzie miała istotnego wpływu na otoczenie. Rozprzestrzenianie się hałasu poza teren kopalni ekranowane będzie przez skarpy wyrobiska eksploatacyjnego oraz skarpy wyrobisk po eksploatacji sąsiednich złóż. Emisje pyłów do atmosfery ograniczać będzie też mała powierzchnia wyrobiska eksploatacyjnego i jego zawodnienie. Poziom roboczy prowadzony będzie ponad naturalnym poziomem wód gruntowych – bez jego obniżania a tankowanie sprzętu odbywać się będzie poza terenem kopalni. Zasoby i jakość środowiska wodnego nie będą zagrożone.

8.6 Ochrony obiektów budowlanych.

- W rejonie wpływów na powierzchnię eksploatacji złoża „Bramka Wschód XVI” nie występują obiekty budowlane.

8.7 Zapobiegania szkodom i ich naprawy.

- Projektowany obszar górniczy i teren górniczy w całości znajdują się w obrębie nieruchomości gruntowych do których przedsiębiorca ma tytuł prawny. Nie przewiduje się występowania szkód w czasie prowadzenia eksploatacji w Zakładzie Górniczym „Bramka Wschód XVI”.
9. Przed rozpoczęciem eksploatacji złoża należy w sposób widoczny i trwałe oznaczyć w terenie punkty załamania granic obszaru górniczego i granic złoża „Bramka Wschód XVI”
 10. Przed rozpoczęciem eksploatacji złoża granice terenu górniczego należy oznakować tablicami, określającymi nazwę zakładu górniczego oraz zawierającymi napis zakazujący wstępu osobom nieupoważnionym.
 11. Określić strukturę organizacyjną zakładu górniczego. Zakładem górniczym „Bramka Wschód XVI” zarządzał będzie Przedsiębiorca. Ruchem zakładu górniczego „Bramka Wschód XVI” kierował będzie Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego. Polecenia Kierownika Zakładu Górniczego będą wdrażały osoby niższego dozoru, oraz służba mierniczo – geologiczna.
 12. Wyznacza się granice obszaru górniczego złoża „Bramka Wschód XVI” - zgodnie z załączoną do wniosku mapą obszaru i terenu górniczego zawierającą współrzędne punktów załamania granic obszaru górniczego. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 1,3494 ha i obejmuje część działek nr 405/6 i 405/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Bramka, gm. Morąg.
 13. Wyznacza się granice terenu górniczego złoża „Bramka Wschód XVI” zgodnie z załączoną do wniosku mapą obszaru i terenu górniczego zawierającą współrzędne punktów

załamania granic terenu górniczego. Powierzchnia terenu górniczego wynosi 2,4825 ha i obejmuje część działek nr 405/6 i 405/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Bramka, gm. Morąg.

14. Granice obszaru i terenu górniczego określonego w koncesji podlegają ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

15. **Prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego.**

15.1 Likwidacja wyrobisk górniczych oraz urządzeń, instalacji oraz obiektów Zakładu górniczego „Bramka Wschód XVI”.

- Likwidacja wyrobisk górniczych nastąpi po wydobyciu kopaliny ze złoża. Powstały nadkład zostanie przemieszczony do wyrobiska poeksploatacyjnego i rozplantowany na jego skarpach nadwodnych i po jego suchym dnie. Przewiduje się, że teren poeksploatacyjny zostanie zrekultywowany w kierunku rolnym z oczkami wodnymi. Złagodzone skarpy końcowe wyrobiska zostaną obsiane trwałą roślinnością. Nie przewiduje się budowy trwałych obiektów budowlanych oraz instalacji. Obiekty nietrwałe związane z podłożem oraz urządzenia zostaną wywiezione poza teren kopalni.

15.2 Niezbędne środki chroniące sąsiednie złoża kopalni.

- Złoże „Bramka Wschód XVI” zostało wydzielone w pasie ochronnym sąsiednich złóż „Bramka Wschód V” i „Bramka Wschód XI/1”, w celu lepszego wykorzystania ich zasobów. Eksploatacja złoża „Bramka Wschód XVI” nie będzie wpływać negatywnie na złoża sąsiednie.

15.3 Niezbędne środki chroniące wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych.

- W sąsiedztwie po stronie północnej znajduje się wyrobisko po eksploatacji złoża „Bramka Wschód V” a po stronie południowej wyrobisko i skarpa końcowa objętego jeszcze koncesją wydobywczą złoża „Bramka Wschód XI/1”. Złoża te mają tę samą genezę i podobną charakterystykę warunków geologiczno-górniczych a także identyczny poziom roboczy na styku. Wobec tego zakładane wejście w złoże „Bramka Wschód XVI” od strony wyrobisk po wydobyciu wyżej wymienionych sąsiednich złóż spowoduje wyeliminowanie strat pozaeksploatacyjnych na ich granicach.

15.4 Niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

- Koszty związane z ochroną środowiska oraz rekultywacją gruntów pokrywane będą ze środków uzyskanych z działalności gospodarczej – sprzedaży kopaliny.

16. Zobowiązać Wnioskodawcę do eksploatacji kopaliny wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i wyznaczonego obszaru górniczego,

17. **Ustalić ważność koncesji do dnia 04.04.2029 r.** Eksploatację kopaliny można rozpocząć w dniu, gdy koncesja stanie się ostateczna.

18. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zasobów złoża eksploatowanej kopaliny oraz sporządzania szacunkowego operatu ewidencyjnego zasobów złoża w terminie do 28 lutego wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku a raz na trzy lata na podstawie obmiaru wyrobisk.

19. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 15 marca każdego roku.
20. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedkładania tut. Organowi koncesyjnemu informacji o ilości wydobytej kopaliny oraz kopii dowodów dokonanych wpłat na konta wierzycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami
21. Koncesja nie zwalnia z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 17.01.2024 r. na wniosek Przedsiębiorcy [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] wszczęto postępowanie administracyjne o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny piasku i piasku ze żwirem ze złoża „Bramka Wschód XVI” położonego na terenie części działek nr 405/6 i 405/4 w obrębie ewidencyjnym Bramka w gminie Morąg, powiecie ostródzkim, woj. warmińsko-mazurskim. Do wniosku dołączono: dowód wpłaty opłaty skarbowej, wypis z ewidencji gruntów i decyzję Starosty Ostródzkiego z dnia 16.11.2022, znak RLŚ.6528.8.2022 zatwierdzającą dokumentację geologiczną w kat. C1 złoża „Bramka Wschód XVI”. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, działalność w zakresie wydobywania kopaliny ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopaliny ze złóż przy jednoczesnym spełnieniu następujących wymagań: 1) obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, 2) wydobywanie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m³, 3) działalność będzie prowadzona bez użycia środków strzałowych. Udzielenie koncesji wymaga uzyskania opinii Marszałka Województwa, opinii Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie oraz uzgodnienia z Wójtem lub Burmistrzem właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności (art. 23 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 2). Zasoby możliwe do wydobywania obejmują powierzchnię 0,9146 ha, tj. w granicach udokumentowania złoża. Złoże położone jest na części działek o nr ewidencyjnym 405/6 i 405/4 w obrębie Bramka, gmina Morąg. Rozpatrywany teren złoża położony jest poza obszarami objętymi prawną ochroną. Planowana działalność wydobywcza została uzgodniona z Burmistrzem Morąga - postanowieniem z dnia 13.03.2024 r. znak GR.6523.2.2024, zaopiniowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego postanowieniem z dnia 01.03.2024 r. znak GW.7423.2.2024 oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie z dnia 13.03.2024 r. znak WAR.5010.12.2024 AC.

Z tytułu udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, Strona dokonała opłaty skarbowej w wysokości 616 złotych na rachunek Urzędu Miasta w Ostródzie.

Wobec wskazanych wyżej okoliczności orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14A 82-300 Elbląg za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14-stu dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a § 1 oraz § 2 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Starosty Ostródzkiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

S T A R O S T A

Andrzej Wiczkowski

Otrzymują:

[Redacted]

3. a/a – 2 egz.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Morąga e puap
2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego e puap
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski e puap
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej e puap
5. Okręgowy Urząd Górniczy e puap
6. Państwowy Instytut Geologiczny Rejestr Obszarów Górniczych ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa