


RLS. 6221. 22. 2023



Gdańsk, dn. 2023-06-15

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk
Pełnomocnictwo numer: 113/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 538130144



Starosta Powiatu Ostródzkiego

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **39211 (44211N!) GOL_MILOMLYN_LIKSAJNY** zlokalizowanej w miejscowości LIKSAJNY DZ.174/2. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	8381
2.	3829
3.	8381
4.	3829
5.	3251
6.	8024
7.	468
8.	2297/4266

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°47'11" 53°48'43"	800/900	61.3	8381	50	1/1
2.	19°47'10.9" 53°48'43"	1800	61.3	3829	50	3
3.	19°47'10.9" 53°48'42.9"	800/900	61.3	8381	160	1/1
4.	19°47'10.9" 53°48'42.9"	1800	61.3	3829	160	4
5.	19°47'10.8" 53°48'43"	800	61.3	3251	270	1
6.	19°47'10.8" 53°48'43"	900/1800	61.3	8024	270	3/3
7.	19°47'10.9" 53°48'43"	32000	60	468	102*	nd.
8.	19°47'10.8" 53°48'43"	23000/80000	56	2297/4266	289*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Stolarczyk

Date / Data:
2023-06-15 16:25



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4830/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 39211 (44211N!) GOL_MILOMLYN_LIKSAJNY
Adres: LIKSAJNY DZ.174/2, Powiat ostródzki, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-06-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości LIKSJANY DZ.174/2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 39211 (44211N!) GOL_MILOMLYN_LIKSAJNY w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Wiśniewski Piotr
Zborowski Tomasz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900	ADU451723 Huawei	1	50	1/1	61.3	8381
2	1800	ADU4518R6v06 Huawei	1	50	3	61.3	3829
3	800/900	ADU451723 Huawei	1	160	1/1	61.3	8381
4	1800	ADU4518R6v06 Huawei	1	160	4	61.3	3829
5	800	80010306v02 Kathrein	1	270	1	61.3	3251
6	900/1800	ATR4518R11v06 Huawei	1	270	3/3	61.3	8024

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	32	468	ANT2_0.3 32 HP Andrew	0.3	102	60
2.	NP ERICSSON ML 6363 23GHz 2x28MHz XPIC NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 250MHz Ericsson	23/80	2297/4266	ANT2/2_0.6 23/80 HPX/HP Ericsson	0.6	289	56

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2023-06-07	14:40-16:00	25.3	25.1	31.4	31.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zlecniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/335/22 wydane przez HIK-Consulting Krzysztof Kuc.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-14	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030447

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/335/22 wydane przez HIK-Consulting Krzysztof Kuc.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-04	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810404	1146.1-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-13	Sonda SW-14	SUMA			
1	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'43.2" 19°47'11.0"
2	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'43.9" 19°47'12.8"
3	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'45.0" 19°47'14.6"
4	PKP na az. 76° w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 102°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'43.6" 19°47'14.6"
5	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 102°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'42.8" 19°47'11.4"
6	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 102°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'42.5" 19°47'13.6"
7	GKP w odległości 100m od anteny radioliniowej az. 102°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'42.1" 19°47'16.1"
8	PKP na az. 136° w odległości 80m od anteny radioliniowej az. 102°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'41.0" 19°47'13.9"
9	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'42.8" 19°47'11.0"
10	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'41.4" 19°47'11.8"
11	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'40.0" 19°47'12.8"
12	PKP na az. 208° w odległości 53m od	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'41.4" 19°47'9.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 160°							
13	PKP na az. 247° w odległości 96m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'41.8" 19°47'6.0"
14	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'42.8" 19°47'10.3"
15	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 289°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'43.2" 19°47'10.3"
16	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'43.2" 19°47'8.2"
17	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'42.8" 19°47'5.6"
18	GKP w rogu budynku Liksjań 64	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'43.6" 19°47'8.2"
19	GKP w w wejściu do budynku Liksjań 64	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'43.9" 19°47'6.7"
20	PKP na az. 326° w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 289°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'45.0" 19°47'8.5"
21	PKP na az. 12° w odległości 97m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'46.1" 19°47'12.1"
-	GKP w odległości 435m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'52.2" 19°47'29.0"
-	GKP w odległości 666m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'56.9" 19°47'39.1"
-	GKP w odległości 437m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'42.8" 19°46'46.9"
-	GKP w odległości 580m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'43.2" 19°46'39.0"
-	GKP w odległości 386m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'31.3" 19°47'18.2"
-	GKP w odległości 586m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<2.0*	<2.0*	<2.0*	2.6	0.09	53°48'25.2" 19°47'21.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-13	Sonda SW-14	SUMA			
1	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'43.2" 19°47'11.0"
2	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'43.9" 19°47'12.8"
3	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'45.0" 19°47'14.6"
4	PKP na az. 76° w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 102°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'43.6" 19°47'14.6"
5	GKP w odległości 11m od anteny	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'42.8" 19°47'11.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 102°							
6	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 102°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'42.5" 19°47'13.6"
7	GKP w odległości 100m od anteny radioliniowej az. 102°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'42.1" 19°47'16.1"
8	PKP na az. 136° w odległości 80m od anteny radioliniowej az. 102°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'41.0" 19°47'13.9"
9	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'42.8" 19°47'11.0"
10	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'41.4" 19°47'11.8"
11	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'40.0" 19°47'12.8"
12	PKP na az. 208° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'41.4" 19°47'9.6"
13	PKP na az. 247° w odległości 96m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'41.8" 19°47'6.0"
14	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'42.8" 19°47'10.3"
15	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 289°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'43.2" 19°47'10.3"
16	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'43.2" 19°47'8.2"
17	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'42.8" 19°47'5.6"
18	GKP w rogu budynku Liksiany 64	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'43.6" 19°47'8.2"
19	GKP w w wejściu do budynku Liksiany 64	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'43.9" 19°47'6.7"
20	PKP na az. 326° w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 289°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'45.0" 19°47'8.5"
21	PKP na az. 12° w odległości 97m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'46.1" 19°47'12.1"
-	GKP w odległości 435m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'52.2" 19°47'29.0"
-	GKP w odległości 666m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'56.9" 19°47'39.1"
-	GKP w odległości 437m od anteny	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'42.8" 19°46'46.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 270°							
-	GKP w odległości 580m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'43.2" 19°46'39.0"
-	GKP w odległości 386m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'31.3" 19°47'18.2"
-	GKP w odległości 586m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.005*	<0.005*	<0.005*	0.007	0.09	53°48'25.2" 19°47'21.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-13: 29.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-14: 31.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 39211 (44211N!) GOL_MILOMLYN_LIKSAJNY, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2023-
06-13 13:12

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data:
2023-06-13 20:37


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 39211 (44211N!) GOL_MILOMLYN_LIKSAJNY
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GOL_MILOMLYN_LIKSAJNY (44211N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 39211 (44211N!) GOL_MILOMLYN_LIKSAJNY Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---